


## Vyhlásenie o parametroch č.

Premac-sro\_EN771-3\_Ba\_13-06-18\_01

1.	<b>Murovacie betónové tvárnice BB 25, BB 30</b>		
2.	<b>EN771-3_SK</b>		
3.	Používajú sa ako tvárnice na murovanie nosných a nenosných betónových stien		
4.	<b>Výrobca:</b> <b>Premac, spol. s r. o. -Stará Vajnorská 25-83217 Bratislava, výrobná Bratislava</b>		
5.	Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov <b>Systém 4</b>		
6.			
9.	<b>Deklarované parametre</b>		
	<b>Podstatné vlastnosti</b>	<b>Parametre ako prvky nosnej /nenosnej/ steny</b>	
		<b>Harmonizovaná technická špecifikácia</b>	
	Reakcia na oheň	trieda A1	EN13501-1
	Správanie sa pri požiari	vyhovuje , stupeň - 90 min.	EN 771-3 :2003 STN 73 0821
	Uvoľňovanie azbestu	neuvádza sa	
	Mechanická odolnosť	vyhovuje	
	Únosnosť tvárnice	dostatočná, min 3,0 N/mm <sup>2</sup>	
	Stálosť pevnosti	dostatočná	
	Tepelná vodivosť	lambda 10 suchý = 0.6 W(mK)	STN 73 0540-1,2,3
10.	<p>Parametre výrobku požadované podľa bodov 1. a 2. sú v zhode s parametrami deklarovými v bode 9.</p> <p>Za vypracovanie tohto vyhlásenia o parametroch je zodpovedný výhradne výrobca uvedený v bode 4</p> <p>Podpísal(a) za a v mene výrobcu:</p> <p style="margin-left: 20px;">Ing. Miroslav LEŠKO, prokurista spoločnosti Premac, spol. s r. o.</p> <hr style="border: 1px solid black; margin-left: 20px;"/> <p style="margin-left: 20px;">Meno a funkcia</p>  <p style="margin-left: 20px;">Bratislava, 18.06.2013</p> <hr style="border: 1px solid black; margin-left: 20px;"/> <p style="margin-left: 20px;">Miesto a dátum vystavenia</p>		
			Podpis