


Vyhlásenie o parametroch č.

Premac-sro_EN771-3_Ba_13-06-15_02

1.	Betónového plotové tvárnice MACLIT, normal, 1/4, 3/4		
2.	EN771-3_SK		
3.	Používajú sa ako prvky betónového plotového systému MACLIT		
4.	Výrobca: Premac, spol. s r. o. Stará Vajnorská 25-83217 Bratislava, výrobná Bratislava		
5.	Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov Systém 4		
6.			
9.	Deklarované parametre		
	Podstatné vlastnosti	Parametre ako prvky opornej steny	
		Harmonizovaná technická špecifikácia	
	Reakcia na oheň	trieda A1, nehorľavé	EN13501-1
	Správanie sa pri požiari	dostatočne odolné	
	Nasiakavosť	splnená, max do 6% objemu	EN771-3: 2011
	Pevnosť betónu v tlaku	Betón STN EN 206-1-C25/30-XC4, XD2, XF2(SK)-CI0,1-Dmax22-S5	EN206-1
	Stálosť pevnosti	dostatočná	EN1991
	Mrazuvzdornosť	zabezpečená, pokles pevnosti pi 50 cykloch max.10%	
	Odolnosť voči CHRL	stupeň porušenia 2, po 50 cykloch odpad 387 g	
10.	<p>Parametre výrobku požadované podľa bodov 1. a 2. sú v zhode s parametrami deklarovými v bode 9.</p> <p>Za vypracovanie tohto vyhlásenia o parametroch je zodpovedný výhradne výrobca uvedený v bode 4</p> <p>Podpísal(a) za a v mene výrobcu:</p> <p style="margin-left: 20px;">Ing. Miroslav LEŠKO, prokurista spoločnosti Premac, spol. s r. o.</p> <hr style="border: 1px solid black; margin-left: 20px;"/> <p style="margin-left: 20px;">Meno a funkcia</p> <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">  </div> <p style="margin-left: 20px;">Bratislava, 13.06.2015</p> <hr style="border: 1px solid black; margin-left: 20px;"/> <p style="margin-left: 20px;">Miesto a dátum vystavenia</p>		
		Podpis	