

Vyhlásenie o parametroch č.

Premac-sro_EN15037_Ba_13-06-18_01

1.	Stropné betónové tvárnice ST 20, ST 25, UH19, DP 70		
2.	EN15037-2_SK		
3.	Používajú sa ako stratené debnenie do nosných trámových stropov spolu so železobet. nosníkmi		
4.	Výrobca: Premac, spol. s r. o. -Stará Vajnorská 25-83217 Bratislava, výrobná Bratislava		
5.	Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov Systém 2+		
6.	Vydávateľ certifikátu vnútornej kontroly a inšpekčný orgán: Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Studená 3, 821 04 Bratislava		
9.	Deklarované parametre		
	Podstatné vlastnosti	Parametre ako oporná stena	
		Harmonizovaná technická špecifikácia	
	Reakcia na oheň	trieda A1	EN13501-1
	Správanie sa pri požiari	vyhovuje , stupeň 30 min.	
	Uvoľňovanie azbestu	neuvádza sa	EN 15037-2: 2011+A1
	Mechanická odolnosť	Trieda R1	
	Max. rozmer účinnej šírky ozubu	Trieda N2	
	Min. rozmer horného pásu	TF2	
	Stálosť pevnosti	dostatočná	
	Tepelná vodivosť	lambda 10 suchý = 0.6 W(mK)	STN 73 0540-1,2,3
10.	<p>Parametre výrobku požadované podľa bodov 1. a 2. sú v zhode s parametrami deklaroványmi v bode 9.</p> <p>Za vypracovanie tohto vyhlásenia o parametroch je zodpovedný výhradne výrobca uvedený v bode 4</p> <p>Podpísal(a) za a v mene výrobcu:</p> <p>Ing. Miroslav LEŠKO, prokurista spoločnosti Premac, spol. s r. o.</p> <hr/> <p>Meno a funkcia</p> <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">  </div> <p>Bratislava, 4.11.2015</p> <hr/> <p>Miesto a dátum vystavenia Podpis</p>		