


Vyhlásenie o parametroch č.

Premac-sro_EN15037-1_Zv_13-06-14_01

1.	Stropný železobetónový nosník		
2.	EN15037-1_SK		
3.	Používajú sa ako nosníky (trámy) pre trámové stropy spolu s betónovými stropnými vložkami		
4.	Výrobca: Premac, spol. s r. o. -Stará Vajnorská 25-83217 Bratislava, výrobná Zvolen		
5.	Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov Systém 2+		
6.	Vydávateľ certifikátu vnútornej kontroly a inšpekčný orgán: Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Studená 3, 821 04 Bratislava, pobočka Zvolen		
9.	Deklarované parametre		
	Podstatné vlastnosti	Parametre ako prvok trámového stropu	Harmonizovaná technická špecifikácia
	Reakcia na oheň	trieda A1	EN13501-1
	Správanie sa pri požiari	Požiarna odolnosť - 30 min.	EN 15037:2009
	Medzná pevnosť ocele v ťahu	620 Mpa	EN 15037:2009
	Medza klzu ocele	550 Mpa	
	Pevnosť betónu v tlaku	Betón STN EN 206-1-C25/30-XC4, XD2, XF2(SK)-C10,1-Dmax8-S5	EN206-1
	Stálosť pevnosti	dostatočná	EN1991
	Tepelná vodivosť	lambda 10 suchý = 1,56 W(mK)	EN1992 EN1997
10.	<p>Parametre výrobku požadované podľa bodov 1. a 2. sú v zhode s parametrami deklarovými v bode 9.</p> <p>Za vypracovanie tohto vyhlásenia o parametroch je zodpovedný výhradne výrobca uvedený v bode 4 Podpísal(a) za a v mene výrobcu:</p> <p><u>Ing. Miroslav LEŠKO, prokurista spoločnosti Premac, spol. s r. o.</u></p> <p>Meno a funkcia</p> <p style="text-align: right;"></p> <p>Bratislava, 14.06.2013</p> <p>Miesto a dátum vystavenia</p>		
		Podpis	