

Vyhlásenie o parametroch č.

Premac-sro_EN15435_Zv_13-06-18_01

1.	Debniace betónové tvárnice DT 15, DT 20, DT 25, DT 30, DT 40		
2.	EN15435_SK		
3.	Používajú sa ako stratené debnenie na zhotovenie bet. alebo železobet., nosnej alebo nenosnej steny		
4.	Výrobca: Premac, spol. s r. o. Stará Vajnorská 25-83217 Bratislava, výrobná Zvolen		
5.	Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov Systém 4		
6.			
9.	Deklarované parametre		
	Podstatné vlastnosti	Parametre ako betónová stena	
		Harmonizovaná technická špecifikácia	
	Reakcia na oheň	trieda A1	EN13501-1
	Správanie sa pri požiari	vyhovuje , stupeň 30 -180 min., podľa hrúbky steny	
	Uvoľňovanie azbestu	neuvádza sa	EN 15435: 2008
	Mechanická pevnosť	vyhovujúca	
	Pevnosť rebra v ťahu	vyhovujúca	
	Pevnosť bočnice v ohybe	vyhovujúca	
	Stálosť pevnosti	dostatočná	
	Tepelná vodivosť	NPD	STN 73 0540-1,2,3
	Trvanlivosť	NPD	
10.	<p>Parametre výrobku požadované podľa bodov 1. a 2. sú v zhode s parametrami deklarovými v bode 9.</p> <p>Za vypracovanie tohto vyhlásenia o parametroch je zodpovedný výhradne výrobca uvedený v bode 4 Podpísal(a) za a v mene výrobcu:</p> <p><u>Ing. Miroslav LEŠKO, prokurista spoločnosti Premac</u></p> <p>Meno a funkcia</p> <p>Bratislava, 18.06.2013</p> <p>Miesto a dátum vystavenia</p>		
	 Podpis		

