


## Vyhlásenie o parametroch č.

Premac-sro\_EN1339\_Ba\_13-06-07\_01

1.	<b>Betónové dlaždice</b>				
2.	<b>EN1339_SK</b>				
3.	Používa sa ako podlahová krytina v exteriéri, interieri a na strechách				
4.	<b>Výrobca:</b> <b>Premac, spol s r. o.-Stará Vajnorská 25-83217 Bratislava - výrobná Bratislava</b>				
5.	Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov <b>Systém 4</b>				
9.	<b>Deklarované parametre</b>				
	<b>Podstatné vlastnosti</b>	<b>Parametre</b>			<b>Harmonizovaná technická špecifikácia</b>
		ako podlahová krytina v exteriéri	ako podlahová krytina v interieri	ako krytina na strechách	
	Reakcia na oheň		trieda A1		STN EN 13501-1:2010
	Správanie sa pri požiari	-		dostatočné	
	Uvoľňovanie azbestu	neuvádza sa	neuvádza sa	neuvádza sa	STN EN 1339: 2004
	Pevnosť v ťahu pri ohybe	splnená	splnená		
	Odpor v sklze/šmyku	dostatočný	dostatočný		
	Stálosť pevnosti	dostatočná	dostatočná		
	Stálosť odporu v sklze/šmyku	parameter nie je stanovený	parameter nie je stanovený	-	
	Odolnosť voči poveternostným vplyvom <sup>1</sup>	trieda 3 (D)	-	-	
	Tepelná vodivosť	-	lambda 10 suchý = 1,56 W(mK)	-	STN 73 0540-1,2,3
10.	<p>Parametre výrobku požadované podľa bodov 1. a 2. sú v zhode s parametrami deklaroványmi v bode 9.</p> <p>Za vypracovanie tohto vyhlásenia o parametroch je zodpovedný výhradne výrobca uvedený v bode 4</p> <p>Podpísal(a) za a v mene výrobcu:</p> <p style="margin-left: 20px;">Ing. Miroslav LEŠKO, prokurista spoločnosti Premac</p> <hr style="border: 1px solid black;"/> <p style="margin-left: 20px;">Meno a funkcia</p> <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">  </div> <p style="margin-left: 20px;">Bratislava, 07.06.2013</p> <hr style="border: 1px solid black;"/> <p style="margin-left: 20px;">Miesto a dátum vystavenia</p> <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> <p>Podpis</p> </div>				

