

PLOTOVÝ SYSTÉM GRANUBLOK®

Tvar a farba výrobku

Základný 36x18x18

Polovička
18x18x18Krycia platňa
21x24x7

sivá



grafitová



hnedá



okrová



koloseum

Popis výrobku

Plotový systém s povrchovou úpravou z otlákaného betónu so vzhľadom prírodného kameňa. Táto povrchová úprava „ostarenia“ dodáva plotu nádych histórie.

Vhodnosť a príklady použitia

Systém GRANUBLOK® sa uplatňuje predovšetkým tam, kde je kladený dôraz na dlhodobú životnosť plotu a farba a štruktúra ani po rokoch nestráca na intenzite.

Prednosti výrobku

- špeciálna technika „ostarenia“ povrchu
- jednoduché plánovanie
- ľahké a rýchle spracovanie
- systém doplnený kryciami platňami
- životnosť plotu bez nákladov na údržbu

Technické údaje

Tvárnica	Základný	Polovička
Dĺžka [mm]	360±3	180±3
Šírka [mm]	180±3	
Výška [mm]	180±3	
Hmotnosť [kg]	23	11,5
Spotreba [ks/m²]	15,4	30,9
Farba	sivá, grafitová, okrová, hnedá, koloseum	

Tvárnica	Krycia platňa
Dĺžka [mm]	210±2
Šírka [mm]	240±2
Výška [mm]	70±2
Hmotnosť [kg]	7,65
Spotreba [ks/bm]	4,76
Farba	sivá, grafitová, okrová, hnedá

Mechanicko-fyzikálne vlastnosti

- Vyhlásenie o parametroch
č: VOP-230014_BA; VOP-230010_BA

Statika

Plotové konštrukcie do výšky 100 cm je možné zhotoviť montážou na sucho so zabetónovanými otvormi. Plotové konštrukcie vyššie ako 100 cm, t. j. steny, piliere je potrebné staticky posúdiť pri zohľadňovaní miestnych pomerov (vietor, sneh, základová pôda). Tieto konštrukcie je vhodné ukladať s použitím stavebného lepidla a súčasne vystužiť vo zvislom smere oceľovou výstužou. Pri zhotovení plotovej konštrukcie sa postupuje podľa **Návodu na zhotovenie oplotenia GRANUBLOK®**.

Skúšanie, kvalita

Systém riadenia kvality Premac spol. s r.o., je v súlade s normou ISO 9001: 2015. Výroby našej spoločnosti sú skúšané v súlade s európskymi harmonizovanými normami a deklarované vyhlásením o parametroch. Pravidelná kontrola a skúšky výrobkov sú centrálné zabezpečované skúšobňou Premac a externými certifikovanými skúšobňami.


Spôsobý dodávania

Tvárnica	Základný	Polovička	Krycia platňa
Množstvo [ks/pal]	48	96	160
Hmotnosť [kg/pal]	1124	1124	1249


Výrobné rozmery

Základný

Pôdorys




Rez A-A




Polovička

Pôdorys




Rez A-A



Krycia platňa

Pôdorys



Rez A-A



Výrobca:

premac
A CRH COMPANY

Premac, spol. s r.o.
Stará Vajnorská 25 Bratislava 831 04
premac@premac.sk
www.premac.sk