

POPIS VÝROBKU

Betónové tvarovky z prostého betónu vibrolisované, dvojvrstvové. Spodná vrstva zabezpečuje pevnosť v priečnom ťahu. Vrchná vrstva zabezpečuje odolnosť proti mrazu a rozmrazovacím látkam, proti obrusnosti a mechanickým vplyvom.

VHODNOSŤ POUŽITIA

Toto krajové riešenie je ideálne pre dlhé rovinky a kombinuje výhody dvoch produktov v jednom. Tento L-obrubník uľahčuje kosenie trávnik, okrem toho oddeľuje výškovo záhon od trávnik a jeho inštaláciu každý hravo zvládne. S oblúkovou a rovnou hranou ponúka tento produkt k dispozícii 2 varianty osadenia.

PREDNOSTI VÝROBKU

- jednoduchý, efektívny vzhľad
- nízka hmotnosť, ľahká manipulácia
- vysoká pevnosť
- univerzálnosť použitia
- hospodárnosť a trvanlivosť
- ideálne spojenie medzi trávnikom a chodníkom

TECHNICKÉ ÚDAJE

| Tvárnica | L - Obrubník |
|-------------------|-----------------|
| Dĺžka [mm] | 300 ±5 |
| Šírka [mm] | 165 ±2 |
| Výška [mm] | 150 ±2 |
| Hrúbka steny [mm] | 40 ±2 |
| Hmotnosť [kg/ ks] | 6,8 |
| Spotreba [ks.bm] | 3,33 |
| Farba | sivá, grafitová |

Povrch - drsný, odolný proti oderu

Raster - 30 cm;

Pohľadová hrana 1- oblá, polomer 1,9 cm

Pohľadová hrana 2- so skosením

Delenie – rezaním

SKÚŠANIE, KVALITA

Systém riadenia kvality Premac spol. s r.o., je v súlade s normou ISO 9001: 2015.

Výroby našej spoločnosti sú skúšané v súlade s európskymi harmonizovanými normami a deklarované vyhlásením o parametroch.

Pravidelná kontrola a skúšky výrobkov sú centrálné zabezpečované skúšobňou Premac a externými certifikačnými skúšobňami.

TVAR VÝROBKU



MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Vyhlasenie o parametroch na www.premac.sk



> Zákaznícka podpora > Certifikáty

SPÔSOB DODÁVANIA

| Farba | sivá | grafitová |
|-------------------|------|-----------|
| Množstvo [ks/pal] | 108 | 72 /108* |
| Hmotnosť [kg/pal] | 760 | 515 /760* |

* informáciu žiadajte u svojho dodávateľa

Výrobky sa dodávajú na paletách. Palety sa zálohujú, po vrátení sa odpočíta poplatok uvedený vo **VOP**.

SPÔSOB KLADENIA

L-Obrubník sa kladie do štrkového lôžka. Na kladenie sú k dispozícii 2 varianty.

1. Pohľadová hrana oblá, polomer 19 mm
2. Pohľadová hrana rovná so skosením 5 mm

VÝROBNÉ ROZMERY

