

POPIS VÝROBKU

Betónové tvarovky z prostého betónu vibrolisované, dvojvrstvé. Spodná vrstva zabezpečuje pevnosť v priečnom ťahu. Vrchná vrstva zabezpečuje odolnosť proti mrazu a rozmrazovacím látkam, proti obrusnosti a mechanickým vplyvom.

VHODNOSŤ POUŽITIA

Toto krajové riešenie je ideálne pre dlhé rovinky a kombinuje výhody dvoch produktov v jednom. Tento L-obrubník uľahčuje kosenie trávnik, okrem toho oddeľuje výškovo záhon od trávnik a jeho inštaláciu každý hravo zvládne. S oblúkovou a rovnou hranou ponúka tento produkt k dispozícii 2 varianty osadenia.

PREDNOSTI VÝROBKU

- jednoduchý, efektný vzhľad
- nízka hmotnosť, ľahká manipulácia
- vysoká pevnosť
- univerzálnosť použitia
- hospodárnosť a trvanlivosť
- ideálne spojenie medzi trávnikom a chodníkom

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tvárnica	L - Obrubník
Dĺžka [mm]	300 ±5
Šírka [mm]	165 ±2
Výška [mm]	150 ±2
Hrúbka steny [mm]	40 ±2
Hmotnosť [kg/ ks]	6,8
Spotreba [ks.bm]	3,33
Farba	sivá, grafitová

Povrch - drsný, odolný proti oderu

Raster - 30 cm;

Pohľadová hrana 1- oblá, polomer 1,9 cm

Pohľadová hrana 2- so skosením

Delenie – rezaním

SKÚŠANIE, KVALITA

Systém riadenia kvality Premac spol. s r.o., je v súlade s normou ISO 9001: 2015.

Výroby našej spoločnosti sú skúšané v súlade s európskymi harmonizovanými normami a deklarované vyhlásením o parametroch.

Pravidelná kontrola a skúšky výrobkov sú centrálne zabezpečované skúšobňou Premac a externými certifikačnými skúšobňami.

TVAR VÝROBKU



MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Vyhlásenie o parametroch na:

[Certifikáty produktov](#)



SPÔSOB DODÁVANIA

Farba	sivá	grafitová
Množstvo [ks/pal]	108	72
Hmotnosť [kg/pal]	760	515

Výrobky sa dodávajú na paletách. Palety sa zálohujú, po vrátení sa odpočíta poplatok uvedený vo [VOP](#).

SPÔSOB KLADENIA

L-Obrubník sa kladie do štrkového lôžka. Na kladenie sú k dispozícii 2 varianty.

1. Pohľadová hrana oblá, polomer 19 mm
2. Pohľadová hrana rovná so skosením 5 mm

VÝROBNÉ ROZMERY

