

## POPIS VÝROBKU

Betónové tvarovky z prostého betónu vibrolisované, dvojvrstvové. Spodná vrstva zabezpečuje pevnosť v priečnom ťahu. Vrchná vrstva zabezpečuje odolnosť proti mrazu a rozmrazovacím látkam, proti obrusnosti a mechanickým vplyvom.

## VHODNOSŤ POUŽITIA

Toto krajové riešenie je ideálne pre dlhé rovinky a kombinuje výhody dvoch produktov v jednom. Tento L-obrubník uľahčuje kosenie trávnik, okrem toho oddeľuje výškovo záhon od trávnik a jeho inštaláciu každý hravo zvládne. S oblúkovou a rovnou hranou ponúka tento produkt k dispozícii 2 varianty osadenia.

## PREDNOSTI VÝROBKU

- jednoduchý, efektívny vzhľad
- nízka hmotnosť, ľahká manipulácia
- vysoká pevnosť
- univerzálnosť použitia
- hospodárnosť a trvanlivosť
- ideálne spojenie medzi trávnikom a chodníkom

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Tvárnica	L - Obrubník
Dĺžka [mm]	300 ±5
Šírka [mm]	165 ±2
Výška [mm]	150 ±2
Hrúbka steny [mm]	40 ±2
Hmotnosť [kg/ ks]	6,8
Spotreba [ks.bm]	3,33
Farba	sivá

**Povrch** - drsný, odolný proti oderu

**Raster** - 30 cm;

**Pohľadová hrana 1**- oblá, polomer 1,9 cm

**Pohľadová hrana 2**- so skosením

**Delenie** – rezaním

## MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Vyhlasenie o parametroch

VoP na:

[Certifikáty produktov](#)



Deklarované vlastnosti vo **VoP** výrobok dosahuje **po 28 dňoch** od dátumu výroby. Dátum výroby je uvedený na štítku umiestnenom na obale výrobku.

## TVAR VÝROBKU



## SPÔSOB DODÁVANIA

Tvárnica	
Množstvo [ks/pal]	108
Hmotnosť [kg/pal]	760

Výrobky sa dodávajú na paletách. Palety sa zálohujú, po vrátení sa odpočíta poplatok uvedený vo [VOP](#).

## SKÚŠANIE, KVALITA

Systém riadenia kvality Premac spol. s r.o., je v súlade s normou ISO 9001: 2015.

Výroby našej spoločnosti sú skúšané v súlade s európskymi harmonizovanými normami a deklarovane vyhlásením o parametroch.

Pravidelná kontrola a skúšky výrobkov sú centrálné zabezpečované skúšobňou Premac a externými certifikovanými skúšobňami.

## SPÔSOB KLADENIA

L-Obrubník sa kladie do štrkového lôžka. Na kladenie sú k dispozícii 2 varianty.

1. *Pohľadová hrana oblá, polomer 19 mm*
2. *Pohľadová hrana rovná so skosením 5 mm*

## VÝROBNÉ ROZMERY

