

Vyhlásenie o parametroch č.

Premac-sro_EN1340_Ba_15-10-19_01

1.	Betónové obrubníky		
2.	EN1340_SK		
3.	Používa sa ako obruba dláždených plôch v exteriéri, interieri a na strechách		
4.	Výrobca: Premac, spol. s r. o.-Stará Vajnorská 25-83217 Bratislava - výrobná Bratislava		
5.	Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov Systém 4		
6.			
9.	Deklarované parametre		
	Podstatné vlastnosti	Parametre vnútorné a vonkajšie použitie	
		Harmonizovaná technická špecifikácia	
	Reakcia na oheň	trieda A1	STN EN 13501-1:2010
	Správanie sa pri požiari	uspokojivá	
	Uvoľňovanie azbestu	neuvádza sa	
	Pevnosť v ťahu pri ohybe	splnená, trieda 2 - min. 4 Mpa	
	Odpor v sklze/šmyku	dostatočný	
	Stálosť pevnosti	uspokojivá	STN EN 1340: 2004
	Stálosť odporu v sklze/šmyku	parameter nie je definovaný	
	Odolnosť voči poveternostným vplyvom	trieda 3 (D)	
	Tepelná vodivosť	lambda 10 suchý =1,56 W/m-1K-1	STN 73 0540-1,2,3
10.	<p>Parametre výrobku požadované podľa bodov 1. a 2. sú v zhode s parametrami deklarovateľnými v bode 9.</p> <p>Za vypracovanie tohto vyhlásenia o parametroch je zodpovedný výhradne výrobca uvedený v bode 4 Podpísal(a) za a v mene výrobcu:</p> <p>Ing. Miroslav LEŠKO, prokurista spoločnosti Premac, spol. s r. o.</p> <p>Meno a funkcia</p> <p>Bratislava, 19.10.2015</p> <p>Miesto a dátum vystavenia</p>		
		 Podpis	

- 1 Údaje o Odolnosti voči poveternostným vplyvom ako podstatná vlastnosť sa uvádzajú na základe na národnej úrovni požadovaných vlastností, uvedené pod čiarou o odolnosti v STN EN 1340: 2004, tabuľka ZA1.