

POPIS VÝROBKU

Betónové tvarovky z prostého betónu vibrolisované, dvojvrstvové. Spodná vrstva zabezpečuje pevnosť v priečnom ťahu. Vrchná vrstva zabezpečuje odolnosť proti mrazu a rozmrazovacím látkam, proti obrusnosti a mechanickým vplyvom.

VHODNOSŤ POUŽITIA

Vkusný vzhľad na ukončenie trávnatých plôch. Trávníkový lem nevytvára nad úroveň ohraničenej plochy a má aj praktickú stránku.

Betónový Trávníkový lem je vhodný pre záhradný chodník, pretože sa ľahko ukladá aj do oblúka a umožňuje kosenie trávnikosačkou až k jeho okraju.

PREDNOSTI VÝROBKU

- jednoduchý, efektívny vzhľad
- nízka hmotnosť, ľahká manipulácia
- vysoká pevnosť
- univerzálnosť použitia
- hospodárnosť a trvanlivosť
- ideálne spojenie medzi trávnikom a chodníkom

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tvárnica	22x12x4,5 cm	33x16x5 cm
Dĺžka [mm]	220 ±5	330 ±5
Šírka [mm]	120 ±2	160 ±2
Výška [mm]	45 ±2	50 ±2
Hmotnosť [kg/ ks]	2,7	6
Spotreba [ks./bm]	4,3	3
Farba	sivá, grafitová, hnedá	sivá, hnedá

Povrch - drsný, odolný proti oderu

Raster - 22 cm; 33 cm

Vrchná hrana – so skosením 3(1)x3 mm

Delenie – rezaním

MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Vyhlasenie o parametroch

VoP na:

[Certifikáty produktov](#)



Deklarované vlastnosti vo VoP výrobok dosahuje **po 28 dňoch** od dátumu výroby. Dátum výroby je uvedený na štítku umiestnenom na obale výrobku.

TVAR VÝROBKU

Tvárnica 22x12x4,5 cm



Tvárnica 33x16x5 cm



SPÔSOB DODÁVANIA

Tvárnica	22x12x4,5 cm	33x16x5 cm
Množstvo [ks./pal]	480 /560 *	240
Hmotnosť [kg/pal]	1321 /1532 *	1465

* Informáciu žiadajte u svojho dodávateľa

Výrobky sa dodávajú na paletách. Palety sa zálohujú, po vrátení sa odpočíta poplatok uvedený vo [VOP](#).

SKÚŠANIE, KVALITA

Systém riadenia kvality Premac spol. s r.o., je v súlade s normou ISO 9001: 2015.

Výroby našej spoločnosti sú skúšané v súlade s európskymi harmonizovanými normami a deklarovane vyhlásením o parametroch.

Pravidelná kontrola a skúšky výrobkov sú centrálné zabezpečované skúšobňou Premac a externými certifikačnými skúšobňami.

VÝROBNÉ ROZMERY

