

Premac, spol. s r. o.
Stará Vajnorská 25, 832 17 Bratislava
TELEFÓN: +421 2 492 79 111
E-MAIL: premac@premac.sk
www.premac.sk

IČO: 17316138
IČ DPH/OIČ: SK2020332237
BANKOVÉ SPÔJENIE: UniCredit Bank
IBAN: SK15 1111 0000 0014 7190 5003
SWIFT: UNCRSKBX

Spoločnosť je zapísaná
v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 864/B

premac
A CRH COMPANY

Vyhlasenie o Parametroch č. :

VOP - 230005_ZV

1.	Typ výrobku	Betónové obrubníky
2.	Špecifický znak	STN EN 1340
3.	Použitie	Používa sa ako obruba v exteriéri
4.	Výrobca	Premac, spol. s r. o. Stará Vajnorská 25 83217 Bratislava
5.	Prevádzka	Zvolen
6.	Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.305/2011, príloha V	
		Systém 4

Podstatné		Deklarované parametre			Harmonizovaná technická špecifikácia
9.	Reakcia na oheň	Trieda A1		Nehorľavé	STN EN 13501-1:2010
	Správanie sa pri požiari	/			
	Pevnosť v priečnom ťahu	/			
	Pevnosť v ťahu pri ohybe	Deklarované skúškou	Trieda 1/ Označenie S	≥ 3,5 Mpa.	STN EN 1340
	Lomové zaťaženie	/			
	Pevnosť v tlaku	/			
	Nasiakavosť	Deklarované skúškou	Trieda 2 / Označenie B	priemerná hodnota ≤ 6 %	
	Mrazuvzdornosť a odolnosť voči CHRL	Deklarované skúškou	Trieda 3/ Označenie D	priemerná hodnota ≤ 1,0 kg/m2	
			28 cyklov		
	Odolnosť voči obrusovaniu	Deklarované skúškou	Trieda 4/ Označenie I	≤ 18 000 mm3 / 5 000 mm2	
Odolnosť voči šmyku	Splnené bez skúšky		Postačujúca	STN 73 0540-1,2,3	
Tepelná vodivosť	Splnené bez skúšky		Postačujúca		
Obsah prírodných rádionuklidov	Deklarované skúškou				Vyhláška 98/2018 Z.z.
Parametre výrobku požadované podľa bodov 1. a 2. sú v zhode s parametrami deklarovanými v bode 9.					
Za vypracovanie tohto vyhlásenia o parametroch je zodpovedný výhradne výrobca uvedený v bode 4					
10.	Podpísal(a) za a v mene výrobcu: (meno/funkcia)			Valný Slavomír, Ing. MBA / prokurista	
V Bratislave dňa 9.3.2023					
Miesto a dátum vystavenia			Podpis		

Zoznam výrobkov , ktoré sú predmetom vyhlásenia o parametroch:

Cestný obrubník So skosením [12/4 cm], Cestný obrubník So skosením [1,5/1,5 cm], Cestný obrubník Bez skosenia, Cestný obrubník Nábehový, Cestný obrubník Prechodový [ľavý-pravý], Cestný obrubník Oblúkový, L obrubník, Paliboard, Palisádový obrubník, Parkový obrubník s rovnou a oblou hranou (všetky rozmery), Parkový so skosenou hranou, záhradný obrubník

Uvedený sortiment výrobkov sa vyrába v hrúbkach, rozmeroch, farebnom prevedení a povrchovej úprave podľa aktuálneho cenníka výrobkov spoločnosti Premac, spol. s r.o.