

Premac, spol. s r. o.  
Stará Vajnorská 25, 831 04 Bratislava  
TELEFÓN: +421 2 492 79 111  
E-MAIL: premac@premac.sk  
www.premac.sk

IČO: 17316138  
IČ DPH/DIČ: SK2020332237  
BANKOVÉ SPOJENIE: UniCredit Bank  
IBAN: SK15 1111 0000 0014 7190 5003  
SWIFT: UNCRSKBX

Spoločnosť je zapísaná  
v Obchodnom registri  
Mestského súdu Bratislava III.  
Oddiel: Sro.  
Vložka číslo: 864/B



## Vyhlasenie o Parametroch č. :

VOP-240021\_BA

|    |                                                                                                                                    |                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. | Typ výrobku                                                                                                                        | Prvky opornej steny zo železobetónu hladké a brokované Elko® |
| 2. | Špecifický znak                                                                                                                    | STN EN 15258: 2009                                           |
| 3. | Použité                                                                                                                            | Používa sa vytvorenie opornej steny vo svahu                 |
| 4. | Výrobca                                                                                                                            | Premac, spol. s r. o. Stará Vajnorská 25; 831 04 Bratislava  |
| 5. | Prevádzka                                                                                                                          | Bratislava                                                   |
| 6. | Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov<br>Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č.305/2011, príloha V |                                                              |
|    |                                                                                                                                    | Systém<br>2+                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Podstatné vlastnosti výrobku                  | Deklarované parametre                                                                    | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rozmerové tolerancie (mm) výška, šírka, dĺžka | ± 10                                                                                     | STN EN 15258: 2009                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rozmerové tolerancie (mm) hrúbka              | + 10 / - 5                                                                               |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Konicita                                      | max. 3 mm na jednu stranu                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vzhľad pohľadových strán                      | bez trhlín a náliatkov                                                                   |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pevnosť betónu v tlaku                        | Trieda C30/37                                                                            |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Priepustnosť vodných pár                      | NPD                                                                                      |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Trvanlivosť                                   | X0 / XC4                                                                                 |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mrazuvzdornosť a odolnosť proti CHRL          | XF4                                                                                      |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Medzná pevnosť ocele v ťahu f <sub>t</sub>    | 560 N/mm <sup>2</sup>                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Medza kizu ocele f <sub>y</sub>               | 500 N/mm <sup>2</sup>                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.                                           | Parametre výrobku požadované podľa bodu 1. zodpovedajú deklarovaným parametrom v bode 9. |                                      |
| Výrobca je v súlade s bodom 4 výlučne zodpovedný za vypracovanie tohto vyhlásenia o parametroch, ktoré je v súlade s nariadením (EU) č.305/2011.                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                                          |                                      |
| Podpísal(a) za a v mene výrobcu:<br><br>(meno/funkcia)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | Ing. Ladislav Florián, konateľ<br><br>Ing. Slavomír Valný, MBA., v zastúpení             |                                      |
| <div>13. <br/>Premac, spol. s r.o., Bratislava<br/>Stará Vajnorská 25, 831 04 Bratislava<br/>IČO 17316138, IČ DPH/DIČ SK2020332237</div> <div><br/>.....<br/>Podpis</div> |                                               |                                                                                          |                                      |
| V Bratislave dňa 06.05.2025<br><br>Miesto a dátum vystavenia                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                          |                                      |

### Zoznam výrobkov, ktoré sú predmetom vyhlásenia o parametroch:

Prvky opornej steny zo železobetónu hladké Elko® a brokované Elko® flair

Uvedený sortiment výrobkov sa vyrába v hrúbkach, rozmeroch, farebnom prevedení a povrchovej úprave podľa aktuálnej ponuky výrobkov spoločnosti Premac, spol. s r. o.