

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 01/CR/00/24

1. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU PRODUKTU: Keramické dlaždice lisované za sucha s nízkou nasiakavosťou vody $E_{b\leq 0,5\%}$; Príloha G, skupina BIa, presklená (GL)

2. ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE: Na obloženie podláh a/alebo stien v interiéroch a/alebo na vonku vrátane schodov v budovách a priemyselných závodoch

3. VÝROBCA: Polbruk S.A.; Nowy Świat 16 c; 80-299 Gdańsk

4. SYSTÉM (SYSTÉMY) NA POSUDZOVANIE A OVEROVANIE STÁLOSTI PARAMETROV: SYSTÉM 4

5. HARMONIZOVANÁ NORMA: EN 14411:2012

6. DEKLAROVANÉ VÝKONNOSTNÉ CHARAKTERISTIKY:

KLÚČOVÉ VLASTNOSTI

VÝKON (ÚROVEŇ A/ALEBO TRIEDA)

Reakcia na oheň	A1 / A1FL Klasifikácia bez testovania (CWT)
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	
- Kadmium	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$
- Olovo	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$
Pevnosť v pretrhnutí:	
- hrúbka $\geq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$
Pevnosť spoja/príľnavosť [N/mm^2]:	
- cementové lepidlá	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- disperzné lepidlá	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Reaktívne živcové lepidlá	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Protišmykovosť podľa EN 16165:2021, príloha B	$9^\circ - 27^\circ$
Odolnosť proti tepelným šokom	
Trvanlivosť pre:	
- Vnútorne použitie	Spĺňa
- Vonkajšie použitie: Odolnosť voči mrazu a rozmrazovaniu	Spĺňa

Kópiu vyhlásenia o parametroch nájdete na adrese: polbruk.pl

Výkon vyššie uvedeného produktu je v súlade s deklarovateľnými výkonnostnými charakteristikami. Toto vyhlásenie o parametroch bolo vydané v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedený vyššie.

Miesto, dátum:
Straszecin, 01.02.2024

V mene výrobcu podpísal:

GLÓWNY TECHNOLOG
Krzysztof Wilk