

Vyhlásenie o parametroch č.

Premac-sro_TO-10/0014-Z1/11_Zv_14-05-30_01

1.	Betónové priekopové tvarovky TBM 51-30 a TBM 1-60 a žľabovka plytká	
2.	TO-10/0014-Z1/11_SK	
3.	Používajú sa na výstavbu priekop a odvodňovacích korýt na odvádzanie povrchových vôd	
4.	Výrobca: Premac, spol. s r. o. Stará Vajnorská 25-83217 Bratislava, výrobná Zvolen	
5.	Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov Systém 4	
6.	Inšpekčný orgán: Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3 821 04 Bratislava pobočka Zvolen	
9.	Deklarované parametre	
	Podstatné vlastnosti	Technická špecifikácia
	Parametre ako prvky opornej steny	
	Reakcia na oheň	trieda A1 - nehorľavé bez skúšania
	Správanie sa pri požiari	dostatočné
	Nasiakavosť	splnená 2% - Protokol TSUS č. 50-14-0025(28.5.2014)
	Pevnosť betónu v tlaku	Betón STN EN 206-1-C25/30-XC4, XD2, XF2(SK)-CI0,1-Dmax8
	Odolnosť povrchu betónu proti mrazu a CHRL	splnená - Protokol TSUS č. 50-14-0025(28.5.2014)
	Stálosť pevnosti	zaručuje sa
10.	<p>Parametre výrobku požadované podľa bodov 1. a 2. sú v zhode s parametrami deklarovými v bode 9.</p> <p>Za vypracovanie tohto vyhlásenia o parametroch je zodpovedný výhradne výrobca uvedený v bode 4 Podpísal(a) za a v mene výrobcu:</p> <p>Ing. Miroslav LEŠKO, prokurista spoločnosti Premac, spol. s r. o.</p> <hr/> <p>Meno a funkcia</p> <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">  </div> <p>Bratislava, 30.05.2014</p> <hr/> <p>Miesto a dátum vystavenia</p> <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"> <p>Podpis</p> </div>	